

**15007 USB/R****NO BREAK INTERACTIVO**

No. Parte 00-4237-00-4

7 contactos
NEMA 5-15R

Formato Torre

Protección
telefónicaIndicadores
LEDRegulador
de Voltaje5 Años de
Garantía
(2 en batería)

ISO 9001:2015



NOM-001-SCFI-2018

¿Que es y como funciona tú UPS Interactivo?

Un UPS de Tecnología Interactiva está conformado por un transformador, supresor de transientes y supresor de interferencias (STSI), un banco de baterías, cargador de baterías CA/CC y un inversor CC/CA. (Corriente Continua a Corriente Alterna).

Los UPS Interactivos, filtran la energía que suministra la empresa eléctrica y cuando hay un corte subido de energía, se prende el inversor automáticamente y la energía la suministra el UPS desde las baterías con el voltaje y frecuencia adecuados esto en un tiempo de 2 a 4 ms.

Aplicaciones

- Small Office/ Home Office
- Computadores personales
- Estaciones de trabajo
- Videovigilancia
- Oficina
- Hogar
- Luminarias
- Puntos de venta
- Alarmas

Características

- Interruptor de encendido/apagado
- 6 Indicador(es) LED de estado
- Alarma
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra picos
- Filtros de protección
- Cargador inteligente



GENERACIÓN 7

MODELO (Especificaciones)		15007 USB/R
General	No. de Parte	00-4237-00-4
	Capacidad potencia	1500VA / 900W
	Fase	Monofásica 120V
	Topología	Línea interactiva onda cuasisenoidal
Salida	Tiempo de transferencia	6 ms
	Tensión de salida nominal	120 Vca
	Frecuencia de salida	60 Hz $\pm$ 1 Hz
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz $\pm$ 1 Hz
	Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R con protección de batería (3) NEMA 5-15R con supresión de picos
	Regulación de voltaje (con tensión de línea)	120Vac $\pm$ 10%
	Regulación de voltaje (sin tensión de línea)	120Vac $\pm$ 10%
	Capacidad de sobrecarga (con tensión de línea)	25%
Entrada	Capacidad de sobrecarga (sin tensión de línea)	10%
	Forma de onda (con tensión de línea)	Senoidal
	Forma de onda (sin tensión de línea)	Cuasisenoidal
	Distorsión armónica	NA
	Voltaje de entrada	120V
	Rango de voltaje	95 - 145 Vca
	Frecuencia de entrada	60Hz $\pm$ 1%
	Tipo de clavija	NEMA 5-15P
Batería	Longitud del cable	1.26 metros
	Tipo de batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
	Baterías pre-instaladas	(2) 12V 9Ah
	Respaldo a media carga (minutos)	11:05
	Respaldo con 45 watts (minutos)	180:00
Administración	Tiempo recarga	10 hrs al 90%
	Puerto de interfaz	USB
	Panel control	LED: Modo AC (en línea), modo batería, batería baja, sobrecarga, reemplazo batería, reemplazo supresor
	Alarmas audibles	Modo respaldo: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: sonido continuo Falla: sonido continuo
Protección	Software	Protek
	Supresión de picos	360 Joules
Ambiental	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares
	Ambiente operativo	0-90% RH @ 0 - 40 °C Sin Condensación
	Elevación de operación	0-3000 metros
	Temperatura de almacenamiento	-20 a 50°C
	Ruido audible	40dBA a un metro
Dimensiones físicas	Formato	Torre
	Gabinete	Metálico con frente de plástico
	Medidas (Profundidad x ancho x altura)	358 x 130 x 200 mm
	Peso Neto (kg)	7.42
Garantía y certificaciones	Garantía	5 Años
	Garantía de batería	2 Años
	Póliza de seguro	Hasta por 25,000 dólares
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-2018, ISO 9001:2015 ANCE

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



Corte de Energía



Baja de Voltaje



Pico de Voltaje



Caída de Voltaje



Bajo Voltaje



Sobretensión



Punta de Voltaje



Este UPS es de fabricación Nacional y cuenta con una garantía extendida y una póliza por hasta \$25,000.00 USD en equipo conectado.

